Waschmaschine
für den Privathaushalt
Lave-linge
pour les particuliers
Lavatrice
per uso domestico

Electrolux

ELITE Exklusivmodell
electro-partner.ch Modèle exclusif
Modello esclusivo

Modell	Modèle	Modello	WALEEV500
Highlights ★ ProSense® Technologie ★ ProSteam® Technologie ★ Eco-TimeSave-Funktion ★ ÖKO Inverter Motor ★ SoftPlus-Option	**Highlights** ★ Technologie ProSense® ★ Technologie ProSteam® ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ÖKO ★ Option SoftPlus	**Highlights** ★ Tecnologia ProSense® ★ Tecnologia ProSteam® ★ Funzione Eco TimeSave ★ Motore inverter ÖKO ★ Opzione SoftPlus	
Pflege- und Reinigungsprodukte siehe Seite 50	Produits de nettoyage et d'entretien voir page 50	Prodotti di pulizia e manutenzione vedere pagina 50	
Bauform	**Construction**	**Tipo**	
Waschmaschine Frontlader	Lave-linge à chargement frontal	Lavatrice a carico frontale	•
Leistung	**Performance**	**Prestazioni**	
Fassungsvermögen	Capacité	Capacità di carico	9 kg
Schleuderleistung (U/Min.)	Puissance d'essorage (tr/min.)	Velocità di centrifuga (giri/min.)	1400
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Classe di efficienza energetica	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Consommation d'énergie par cycle	Consumo di energia per ciclo	0,49 kWh
Wasserverrauch pro Zyklus (Liter)	Consommation d'eau par cycle (litres)	Consumo di acqua per ciclo (litri)	46
Schleudereffizienzklasse	Classe d'efficacité d'essorage	Categoria di centrifugazione	B
Geräuschpegel: Waschen	Niveau sonore: Lavage	Rumorosità: lavaggio	52 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	Niveau sonore: Essorage	Rumorosità: centrifuga	75 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen	**Design du bandeau/Affichage**	**Design del pannello/Indicazioni**	
Geräteblende (Anthrazit matt)	Bandeau de l'appareil (Anthracite mat)	Pannello apparecchio (Antracite opaco)	•
Extragrosses LED-Display	Affichage LED extra-large	Display LED extra grande	•
Startzeitvorwahl (Std.)	Mise en marche différée (h)	Programmazione avvio (ore)	20
Restzeitanzeige	Affichage du temps restant	Indicazione del tempo residuo	•
Max. Beladung/Programm	Chargement max. / programme	Max. carico/programma	•
Überladungswarnhinweis	Indicateur de surcharge	Avviso sovraccarico	•
Waschprogramme und Optionen	**Programmes de lavage et options**	**Programmi di lavaggio e opzioni**	
Waschprogramme	Programmes de lavage	Programmi di lavaggio	12
Programmoptionen	Options de programme	Opzioni programmi	7
Nachladefunktion	Fonction Rajout de linge	Funzione di aggiunta carico	•
Fleckenprogramm	Programme spécial taches	Programma macchie	•
Auffrischen mit Dampf	Rafraîchissement à la vapeur	Rinfresca capi con vapore	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	Défroissage à la vapeur en fin de programme	Antipiega con vapore dopo la fine del programma	•
Maschinen-Reinigungsprogramm	Programme de nettoyage de la machine	Programma di pulizia della macchina	•
Sicherheit	**Sécurité**	**Sicurezza**	
Kindersicherung	Sécurité enfants	Dispositivo di sicurezza per i bambini	•
Schaumüberwachung	Surveillance du niveau de la mousse	Controllo della schiuma	•
Unwuchterkennung	Détection anti-balourd	Rilevamento degli sbilanciamenti	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	Système de protection contre les inondations AquaControl	Sistema antiallagamento AquaControl	•
AquaStop-Zulaufschlauch	Tuyau d'arrivée AquaStop	Tubo di mandata AquaStop	•
Gerätemasse H × B × T	**Dimensions** H × L × P	**Dimensioni apparecchio** A × L × P	850 × 600 × 660 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	Profondeur d'encastrement requise (avec STA9GW)	Profondità d'incasso necessaria (con STA9GW)	710 mm
Verbindungsgarnitur	Garniture de raccordement	Set di collegamento	STA9GW3
Sockelschublade (H: 32 cm)	Tiroir-socle (H: 32 cm)	Zoccolo a cassetto (A: 32 cm)	E6WHPED4

5 JAHRE GARANTIE

5 ANS DE GARANTIE

5 ANNI DI GARANZIA

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommssion TC 59).

La présente déclaration de marchandise normalisée répond aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise repose sur les normes de l'IEC, International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Markenname		Nom de la firme ou nom de marque		Nome della marca		Electrolux
Modellbezeichnung		**Modèle**		**Modello**		WALEEV500
Nennkapazität	kg	**Capacité nominale**	kg	**Capacità nominale**	kg	9.0
Kategorie / Geräteart		**Catégorie / type d'appareil**		**Categoria / Tipo di apparecchio**		
Waschmaschine/Frontlader		Lave-linge/Chargement frontal		Lavatrice/Apertura frontale		•
Effizienz und Verbrauch [1]		**Efficacité et consommation** [1]		**Efficienza e consumi** [1]		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G	Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	de A à G	Classe di efficienza energetica/indice energetica	da A a G	A/51.8
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	Consommation d'énergie par cycle	kWh	Consumo energetico per ciclo	kWh	0.49
Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand/ Zeitvorwahl/vernetzter Bereitsschaftszustand	W	Consommation en mode arrêt/mode veille/démarrage différé/mode veille maintien connexion au réseau	W	Consumo energetico nelle modalità spento / standby/avvio ritardato/standby in rete	W	0.5/0.5/4.0/-
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	L	Consommation d'eau par cycle	L	Consumo d'acqua per ciclo	L	46
Gebrauchseigenschaften [1]		**Caractéristiques d'utilisation** [1]		**Caratteristiche di utilizzo** [1]		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	Classe d'efficacité d'essorage	de A à G	Classe di efficienza di centrifugazione	da A a G	B
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	U/min	Vitesse d'essorage capacité nominale,moitié/ quart	tours/min	Velocità di centrifuga capacità nominale/metà/quarto	giri/min	1351/1351/1351
Restfeuchte [2] (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	%	Humidité résiduelle à capacité [2] nominale.moitié et quart	%	Umidità residua a capacità [2] nominale/metà/ quarto	%	35/33/23
Wascheffizienzindex		Indice d'efficacité de lavage		Indice di efficienza di lavaggio		1.04
Spülwirkung	g/kg	Efficacité de rinçage	g/kg	Efficiaca di risciacquo	gr/kg	4.9
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	°C	Température max.à l'intérieur du textile traité à capacité nominale/moitié/quart	°C	temperatura massima all' interno die tessuti trattati a capacità nominale/metà/quarto)	°C	41/36/26
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	min	Durée du programme à capacité nominale, moitié et quart	min	Durata del programma a capacità n ominale/metà/quarto	min	220/155/150
Automatische Ausschaltzeit	min	Délai automatique d'arrêt	min	Tempo di arresto automatico	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	Classe bruit aérien essorage	de A à G	Classe di emissione di rumore aereo	da A a G	B
Luftschallemission im Schleudern	dB(A) re 1pW	Brut aérien essorage	dB(A) re 1pW	Emissione di rumore centrifuga	dB(A) re 1pW	75
Bauform		**Type de construction**		**Tipo di modello**		
Einbaugerät		Appareil encastrable		A incasso		–
Standgerät mit Arbeitsplatte		Appareil à pose libre avec plan de travail		A posa libera con piano di lavoro		•
Standgerät unterbaufähig		Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan		A posa libera con possibilità di incasso sottopiano		
Türanschlag [3]	l	Charnières [3]	g	Cerniera [3]	s	•
Abmessungen Gerät [4]		**Dimensions de l'appareil** [4]		**Dimensioni apparecchio** [4]		
Höhe	cm	Hauteur	cm	Altezza	cm	85.0
Breite	cm	Largeur	cm	Larghezza	cm	60.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	Profondeur (distance du mur incluse)	cm	Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	66.0
Höhe für Unterbau	cm	Hauteur pour encastrement	cm	Altezza per incasso sottopiano	cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	Profondeur avec porte ouverte(Chargement frontal)	cm	Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	110.0
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)	cm	Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	–
Höhe verstellbar	mm	Hauteur réglable	mm	Altezza regolabile	mm	15
Leergewicht	kg	Poids à vide	kg	Peso a vuoto	kg	74.5
Elektrischer Anschluss [5]		**Raccordement électrique** [5]		**Allacciamento elettrico** [5]		
Spannung	V/Hz	Tension	V/Hz	Tensione	V/Hz	230/50
Anschlusswerte	kW	Puissance raccordée	kW	Potenza allacciata	kW	2.20
Absicherung	A	Fusible	A	Fusibili	A	10.0
Wasseranschluss		**Raccordement d'eau**		**Allacciamento idrico**		
Druckschlauch G3/4	m	Tuyau à pression G3/4	m	Tubo a pressione G3/4	m	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		Raccordement possible à l'eau froide/chaude		allacciabile a acqua fredda/calda		•/–
weitere Anschlussarten		Autres raccordements		Altri tipi di allacciamento		–
Wasserdruck	bar	Pression d'eau	bar	Pressione dell'acqua	bar	0.5-8
Sicherheit und Service		**Sécurité et service**		**Sicurezza e assistenza**		
Herkunftsland		Pays d'origine		Paese di provenienza		IT
Name und Adresse des Anbieters Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		**Nom et adresse du fabricant** Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		**Nome e indirizzo dell'offerente** Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Service durch	Electrolux AG	Service par	Electrolux SA	Assistenza tecnica	Electrolux SA	•
Ausstattung		**Equipement**		**Dotazione**		
Anschlusskabel mit Stecker	m	Câble avec fiche	m	Cavo d'allacciamento con spin	m	1.80
Ablaufschlauch	m	Écoulement d'eau	m	Tubo di scarico	m	1.45
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		Tubo di carico con valvola di sicurezza		•
Wasserschutzsystem		Système anti-fuites et anti-débordement		Sistema di protezione dell'acqua		•
Trommelantrieb (Inverter PM)		Entraînement du tambour (À inversion PM)		Isolamento totale dei rumori (inversione PM)		•
Garantie	Jahre	Garantie	Années	Garanzia	anni	5

Erläuterungen
•/- vorhanden/nicht vorhanden
1) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/ und Viertelbeldadung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2023.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Explications
•/- disponible/non disponible
1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur le programme eco 40-60, à capacité nominale.moitié,quart
2) Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
3) Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.
4) Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
5) Les possibilités de commutation sont,le cas échéant indiquées dans les catalogues.
6) Valeurs déterminées dans le programme 40-60 pour la capacité nominale.

Remarque: état des données 01/2023.
Sous réserve de modifications.

Spiegazioni
•/- compreso/non compreso
1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa sul programma eco 40-60°C,capacita nominale/metà / quarto.
2) Un grado di eliminazione dell'acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
3) Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
4) Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
5) Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
6) Valori determinati nel programme 40-60 a capacità nominale.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2023.
Ci riserviamo eventuali modifiche.